

Descripción del Producto

ProTap10x es un Fluido para Corte que se caracteriza por la productividad y el alto desempeño, que definen a nuestra familia de productos. Ofrece a los usuarios mayor rendimiento en cualquier operación de corte y en cualquier metal. Extraordinario desempeño en metales duros como el acero inoxidable, a la vez que desplaza y permite trabajar de manera suave y constante el aluminio. Un solo producto para todas las operaciones de corte y para todos los metales. Contiene nuestra exclusiva fórmula APM+ de antifricción y protección para metales, lo que dará a sus operaciones mayor velocidad, mejores terminados y menor desgaste en las herramientas de corte. Nuestra fórmula es amigable con el usuario, no irrita, no se evapora fácilmente y no produce malos olores con la temperatura.

La película lubricante APM+ impregna el metal y no escurre por la acción de la gravedad, por lo que los metales están lubricados y protegidos por más tiempo, por ello una aplicación es de larga duración. Otros lubricantes escurren siendo necesaria una aplicación constante.

Beneficios y Desempeño

- ✓ Reduce la fricción en el punto de contacto
- ✓ Incrementa la velocidad de corte
- ✓ Duplica la vida de la herramienta
- ✓ Requiere el uso de menor cantidad de producto
- ✓ Mejora el terminado de la superficie
- ✓ Trabaja en todos los metales incluyendo aluminio
- ✓ Reduce el desgaste y ruptura de la herramienta
- ✓ Incrementa la productividad
- ✓ Menor consumo de energía
- ✓ Alto desempeño en trabajos de Extrema Presión
- ✓ Minimiza los desperdicios
- ✓ No desprende malos olores ni gases irritantes

Instrucciones de Uso

Aplicación Directa: Agregue unas gotas conforme se requiera directo a la cuchilla de corte y el metal que se esté trabajando. Aplique según sea necesario para lograr mayor precisión y vida de la herramienta de corte. En equipos de recirculación de aceite utilice hasta 5 partes de aceite por una parte de ProTap 10X.

Aplicaciones

- ✓ Corte
- ✓ Torno
- ✓ Perforado
- ✓ Fresado
- ✓ Machuelado
- ✓ Sierra
- ✓ Molino
- ✓ Brochado
- ✓ Rectificado

Ficha Técnica
Protap10x Aerosol
Fluido para Corte

Efectivo en:

- ✓ Acero Inoxidable
- ✓ Aluminio
- ✓ Iconel
- ✓ Cobre
- ✓ Bronce
- ✓ Latón
- ✓ Titanio
- ✓ Cobalto

- ✓ Níquel
- ✓ Oro
- ✓ Zinc
- ✓ Hierro Fundido
- ✓ Magnesio
- ✓ Plata
- ✓ Acero

Propiedades Típicas

Propiedades	Resultado
Gravedad Específica @15°C EC	0.95
Apariencia	Aceite Ámbar
Viscosidad @ 40°C	28 cSt
Punto de Inflamación, COC	No aplicable al producto presurizado en aerosol
Punto de Mínima Fluidez D-97	-15°C
Corrosión en cinta de cobre D130	1ª
Olor	Característico Petróleo
Solubilidad en Agua	Nula

Presentaciones

Presentación	Código	Pzas x Caja
Aerosol 340 grs	30012	12