Aceite Supreme

Características

Aceite sintético multigrado de nueva generación, formulado con básicos altamente refinados y un paquete de aditivos que satisfacen el más alto nivel de calidad. Ideal para todos los modelos de automóviles y camiones livianos con motores a gasolina Turbocargados o fuel Injection operando bajo los procedimientos de mantenimiento recomendados por los fabricantes de vehículos. Mantiene siempre lubricado su motor bajo cualquier circunstancia.

La Tecnología de Lubricación **Proktive** se ha especializado en la reducción la fricción y por ello reduce el desgaste, la temperatura y el esfuerzo que realiza su motor. Incrementa la vida del aceite y mejora las cualidades de lubricación, aún bajo las condiciones más severas de operación. Contiene la fórmula APM+ de Proktive de antifricción y protección de metales para proporcionar a sus vehículos de una protección lubricante superior.

Beneficios y Desempeño

- Protección insuperable contra el desgaste
- Reduce el consumo de aceite y combustible
- Excelente protección contra la herrumbre y la corrosión
- Mantiene siempre limpio el Motor
- Bajo coeficiente de fricción
- Alarga los periodos de cambio
- Ahorro en refacciones y reparaciones
- Ecológico, debido a la menor cantidad de aceite de desecho
- Mayor productividad de su unidad
- Aceite para intervalos extendidos de drenado
- Excelente relación viscosidad-temperatura
- Excelente control de depósitos a altas y bajas temperaturas
- Motores más suaves y silenciosos.
- Reduce la temperatura de operación
- Antioxidantes de la mejor calidad mantienen el aceite limpio por más tiempo.
- Importante Incremento en la Vida de su Vehículo
- Ahorros Significativos en Reparaciones
- Incrementa la Eficiencia del Motor

Especificaciones

Satisface y excede las siguientes especificaciones

- API SN
- VW 502 00, 505 00 Y 505 01
- ACEA C3-10, A3/B4-04
- MB 229.31
- FORD WSS-M2C917A
- BMW LONGLIFE – 04
- RENAULT RN0700, RN0710
- PORSCHE A40
- DEXOS2 OPEL GM LL-A025. GM LL-B025
- GM, FORD, VW, CHRYSLER, HONDA, NISSAN

Presentaciones

Presentación	5W-40	5W-50	Pzas x Caja
Botella 946 ml		14021	12
Galón 5 Lts		14025	4
Cubeta 18.93 Lts	14037	14027	1
Tambo 208 Lts	14039	14029	1

FT-14000-17

La información técnica contenida en esta página es, a nuestro conocimiento, verdadera y precisa. Las recomendaciones o sugerencias no están garantizadas ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Por favor contacte a nuestro departamento técnico para asistencia y recomendaciones de sus aplicaciones específicas.
gerenciatecnica@proktive.com

Propiedades

Propiedades Típicas	Método ASTM	5w-40	5w-50
Agua	IT-08-07		Negativo
Apariencia	IT-08-04	Brillante	Brillante
Color	ASTM D 1500		3.5
Densidad @ 20° C g/mL.	ASTM D 1250		0.8526
Densidad @ 20° C g/mL.	D-1298	0.8545	
No. Base Procedimiento B, mg KOH/g	ASTM D 2896	7.5	7.8
Viscosidad aparente por CCS a -30° C, cP.	ASTM D 5293	6600	6600
Viscosidad cinemática a 100° C, mm2/s	ASTM D 445	13.80	19.10
Índice de viscosidad S/U	ASTM D 2270	160	163
Viscosidad cinemática a 40° C, mm2/s	ASTM D 445	90	133.5
Temperatura de Inflamación, °C	D-92		220
Temperatura de escurrimiento, °C	D-97		-36
Cenizas Sulfatadas, %	D - 874	0.80	
Zinc, %	D–4628	0.0875	
Fósforo, %	D-4951	0.0800	
Reduce desgaste en el arranque		78 %	78 %
Reduce Temperatura		38 %	38 %
Periodo de cambio recomendado		20,000 Kms	20,000 Kms
Protección al arranque en frío		Excelente	Excelente
Limpieza del Motor		Excelente	Excelente
Reduce Consumo de Aceite		Excelente	Excelente

Almacenamiento

Almacénese en lugar seco y fresco. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. El excesivo calentamiento del envase no ventilado, puede causar su ruptura. Mantenga el envase cerrado y vertical cuando no esté en uso. El envase original es el envase adecuado para su almacenamiento. Para el manejo seguro de almacenamiento y manejo consulte las hojas de seguridad (MSDS).

La información técnica contenida en esta página es, a nuestro conocimiento, verdadera y precisa. Las recomendaciones o sugerencias no están garantizadas ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Por favor contacte a nuestro departamento técnico para asistencia y recomendaciones de sus aplicaciones específicas.
gerenciatecnica@proktive.com