

## Ficha Técnica

Proktive MP10X

Lubricante Multipropósito y Penetrante



### Descripción del Producto

Proktive MP10X es un lubricante penetrante profesional, multiusos, para uso en la industria, en el servicio pesado y en el taller automotriz. Es amigable y seguro para usarse en el hogar.

Proktive MP10X lubrica y protege las superficies de metal con una película de aceite capaz de resistir presiones extremas (>200,000 lbs/pulg<sup>2</sup>). Esta resistente película lubricante protege los metales y lubrica eficientemente reduciendo temperatura y desgaste, aun cuando existen elementos externos como agua, arena, tierra, polvo y demás contaminantes, incluyendo contaminantes corrosivos, garantizando siempre una lubricación efectiva y una excelente protección contra la corrosión.

Además la película de lubricación de Proktive MP10X desplaza la humedad al contacto, permaneciendo en el metal por largo tiempo, logrando una protección anticorrosiva en los metales, y mejorando la conductividad en aplicaciones dieléctricas, por ello es seguro y efectivo para su uso en terminales eléctricas, arneses, tarjetas electrónicas, contactos, etc.

### Beneficios y Desempeño

- Lubricante Multipropósito Profesional
- Penetra corrosión y óxido para liberar y aflojar
- Protege a los metales a la corrosión
- Lubrica aún con polvos, contaminantes o humedad
- Limpia óxido y corrosión
- Reduce fricción y temperatura
- Elimina ruidos y rechinos al contacto
- Desplaza la humedad
- Resistencia Dieléctrica de 34.4 KV
- Mantiene el filo de las herramientas
- Limpia y retarda la sulfatación eléctrica
- No escurre
- Aplicación prolongada; de larga duración

### Aplicaciones

- Lubricación de Herramientas
- Cadenas y bujes
- Rodamientos Industriales
- Especial para Guías y Correderas
- Terminales y Tableros Eléctricos
- Tarjetas Electrónicas
- Aleja la humedad en conexiones eléctricas
- Candados, bisagras, chapas
- El más efectivo Afloja - todo
- Lubricación de Armas de fuego
- Limpieza de metales
- Prevención contra óxido y corrosión

### Instrucciones

#### Como Lubricante Ligero

Rocíe la superficie a lubricar según necesidad. El lubricante permanecerá en el metal largo tiempo. Programe lubricaciones más espaciadas de acuerdo a cada uso, dependiendo de fricción, temperatura, contaminantes, etc.

#### Como Aflojatodo

Disuelve y afloja partes y mecanismos unidos y pegados por óxido, sedimentos, corrosión, selladores, gomas, carbón, etc. Aplique y deje reposar 30 segundos. En partes muy incrustadas deje reposar hasta 8 horas.

#### Para Aplicaciones Dieléctricas

Una capa muy ligera de MP10X será suficiente y permanecerá por largo tiempo.

## Ficha Técnica

Proktive MP10X

Lubricante Multipropósito y Penetrante



### Importante

La película lubricante APM+ impregna el metal y no escurre por la acción de la gravedad, por lo que los metales están lubricados y protegidos por más tiempo, por ello una aplicación es de larga duración. Otros lubricantes escurren y es necesaria su aplicación constante.

### Propiedades Típicas

Propiedades	Resultado
Apariencia	Ámbar Claro
Gravedad Específica @15°C EC	0.916
Viscosidad @ 40°C	18.8 cSt
Punto de Inflamación °C	98.8° / Aerosol
	165° /Granel
Número de Base Total	4.49
Prueba de Corrosión	1ª, Óptimo
Índice de Acidez	0

### Presentaciones

Presentación	Código	Pzas x Caja
Aerosol 120 grs	28006	24
Aerosol 340 grs	28012	12
Atomizador 500 ml	28016	6
Botella 1 Lt.	28032	6
Galón 4 Lts.	28064	4
Cubeta 19 Lts.	28128	1
Tambo 200 Lts.	28256	1
Tote 1,000 Lts.	28512	1