

Descripción del Producto

Proktive MP10X es un lubricante penetrante profesional, multiusos, para uso en la industria, en el servicio pesado y en el taller automotriz. Es amigable y seguro para usarse en el hogar.

Proktive MP10X lubrica y protege las superficies de metal con una película de aceite capaz de resistir presiones extremas (>200,000 lbs/pulg²). Esta resistente película lubricante protege los metales y lubrica eficientemente reduciendo temperatura y desgaste, aun cuando existen elementos externos como agua, arena, tierra, polvo y demás contaminantes, incluyendo contaminantes corrosivos, garantizando siempre una lubricación efectiva y una excelente protección contra la corrosión.

Además, la película de lubricación de **Proktive MP10X** desplaza la humedad al contacto, permaneciendo en el metal por largo tiempo, logrando una protección anticorrosiva en los metales, y mejorando la conductividad en aplicaciones dieléctricas, por ello es seguro y efectivo para su uso en terminales eléctricas, arneses, tarjetas electrónicas, contactos, etc.

Beneficios y Desempeño

- ✓ Lubricante Multipropósito Profesional
- ✓ Penetra corrosión y óxido para liberar y aflojar
- ✓ Protege a los metales a la corrosión
- ✓ Lubrica aún con polvos, contaminantes o humedad
- ✓ Limpia óxido y corrosión
- ✓ Reduce fricción y temperatura
- ✓ Elimina ruidos y rechinos al contacto
- ✓ Desplaza la humedad
- ✓ Resistencia Dieléctrica de 34.4 KV
- ✓ Mantiene el filo de las herramientas
- ✓ Limpia y retarda la sulfatación eléctrica
- ✓ No escurre
- ✓ Aplicación prolongada; de larga duración

Aplicaciones

- ✓ Lubricación de Herramientas
- ✓ Cadenas y bujes
- ✓ Rodamientos Industriales
- ✓ Especial para Guías y Correderas
- ✓ Terminales y Tableros Eléctricos
- ✓ Tarjetas Electrónicas
- ✓ Aleja la humedad en conexiones eléctricas
- ✓ Candados, bisagras, chapas
- ✓ El más efectivo Afloja - todo
- ✓ Lubricación de Armas de fuego
- ✓ Limpieza de metales
- ✓ Prevención contra óxido y corrosión

Instrucciones

Como Lubricante Ligero

Rocíe la superficie a lubricar según necesidad. El lubricante permanecerá en el metal largo tiempo. Programe lubricaciones más espaciadas de acuerdo a cada uso, dependiendo de fricción, temperatura, contaminantes, etc.

Como Aflojatodo

Disuelve y afloja partes y mecanismos unidos y pegados por óxido, sedimentos, corrosión, selladores, gomas, carbón, etc. Aplique y deje reposar 30 segundos. En partes muy incrustadas deje reposar hasta 8 horas.

Para Aplicaciones Dieléctricas

Una capa muy ligera de MP10X será suficiente y permanecerá por largo tiempo.

Importante: La película lubricante APM+ impregna el metal y no escurre por la acción de la gravedad, por lo que los metales están lubricados y protegidos por más tiempo, por ello una aplicación es de larga duración. Otros lubricantes escurren y es necesaria su aplicación constante.

Propiedades Típicas

Propiedades	Resultado
Apariencia	Ámbar Claro
Gravedad Específica @15°C EC	0.916
Viscosidad @ 40°C	18.8 cSt
Punto de Inflamación °C	No aplicable al producto presurizado en aerosol
Número de Base Total	4.49
Prueba de Corrosión	1ª, Óptimo
Índice de Acidez	0

Presentaciones

Presentación	Código	Pzas x Caja
Aerosol 120 grs	28006	24
Aerosol 340 grs	28012	12