

Descripción del Producto

Grasa Líquida Adhesiva - Penetra, se adhiere y permanece. Ingeniería de lubricación que combina la penetración de un fluido con la tenacidad de una grasa. Gracias a nuestra tecnología APM+ (Antifricción y Protección para Metales), esta fórmula penetra en los eslabones y mecanismos para luego anclarse al metal, creando una película lubricante que no escurre ni gotea. Es la solución definitiva para cadenas, cables y guías verticales, reduciendo la fricción al contacto y resistiendo la fuerza centrífuga para una lubricación duradera y limpia.

Beneficios y Desempeño

- ✓ Excelente adherencia sin escurrimiento
- ✓ Altísima resistencia a presión y cargas de choque
- ✓ Forma una película lubricante densa y duradera
- ✓ Repele el agua y protege contra la corrosión
- ✓ Aplicación limpia y precisa en formato aerosol

Aplicaciones

- ✓ Engranajes abiertos
- ✓ Guías lineales y correderas
- ✓ Cadenas industriales
- ✓ Bisagras, mecanismos
- ✓ Lubricación en posiciones verticales o de difícil acceso

Instrucciones de Uso

Aplíquese a 30 cms de distancia de la pieza que se requiera lubricar. Utilice el aplicador para lubricación de mayor precisión.

Propiedades Típicas

Propiedades	Resultado
Apariencia	Ámbar
Gravedad Específica @15°C EC	0.90
Viscosidad @ 100°C	158
Densidad	0.89
Punto de Inflamación °C	No aplicable al producto presurizado en aerosol

Presentaciones

Presentación	Código	Pzas x Caja
Aerosol 340 grs	26012	12